



# TROUSSE DE RECYCLAGE POUR GRANDES BATTERIES AU LITHIUM ENDOM MAGÉES, DÉFECTUEUSES OU RAPPELÉES (EDR)

appel à recycler™

Sonne la charge pour le recyclage™

GUIDE.05.01.01  
DATE D'EFFET: 18 MARS 2024  
DATE DE LA REVISION:  
18 MARS 2024  
REV:0



## Liste du contenu

								
1 Baril en acier de 55 gal. certifié ONU	1 Couvercle en métal	1 Anneau de verrouillage ou bague de boulon	3 Sacs d'agent d'extinction	1 Doublure de baril	1 Sac de collecte de batteries	1 Étiquette classe 9	1 Certificat d'équivalence (CE) 1 Étiquette CE	1 Instructions

## DÉBALLER ET PRÉPARER

### Étape 1 : Desceller le baril



Ouvrir avec soin la trousse de retour de batteries et le contenu. Fixer l'étiquette sur le baril. Ce baril servira au retour de vos piles et batteries.

### Étape 2 : Installer doublure et verser couche de fond



Placer la doublure dans le baril et verser un fond d'au moins un pouce d'épaisseur de l'agent d'extinction fourni.

### Étape 3 : Mettre la batterie ou l'appareil dans le sac



Ensacher et sceller les batteries dans les sacs fournis; une batterie par sac.

### Étape 4 : Placer les articles ensachés dans le baril/la doublure



Enfouir chaque batterie ou appareil ensaché dans l'agent d'extinction, **en recouvrant complètement.**

### Étape 5 : Remplir le baril



Verser le reste de l'agent d'extinction dans le baril. Éliminer l'agent d'extinction selon la réglementation locale.

## SCELLER ET EXPÉDIER

### Étape 6 : Sceller le sac



Pincer et tourner l'extrémité ouverte du sac; attacher de manière sûre pour sceller.

### Étape 7A : Sceller de baril avec l'anneau de verrouillage



**IMPORTANT:**  
VOIR AU DOS LES INSTRUCTIONS SPÉCIALES

### Étape 7B : Sceller de baril avec la bague de boulon



Sceller de baril avec la bague de boulon. Serrer le boulon à un couple de 70 pieds-lb.

### Étape 8 : Sécuriser et expédier



Une fois le tout emballé, nous contacter à Operations.Canada@call2recycle.ca pour planifier un ramassage.

! Une batterie ou un appareil par sac.

! Utiliser des à glissière pour les batteries ou sacs appareils supplémentaires.

! Packages containing damaged or defective lithium batteries are forbidden from air transport.



Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, contactez le service à la clientèle à l'adresse <https://www.appelarecycler.ca/contactez-nous/>

Le certificat de performance de cet emballage exige qu'il soit rempli, assemblé et utilisé en pleine conformité avec les instructions incluses. Substituer des composants ou méthodes d'emballage, ou ne pas suivre les instructions fournies pourrait faire en sorte que l'emballage ne soit pas conforme à cette certification. Les

instructions sont valables jusqu'à ce qu'elles soient retirées ou remplacées. Le contenu de ce document est la propriété d'Appel à Recycler Canada, Inc. Aucune distribution ou diffusion ou utilisation de ce matériel, ou de toute portion, n'est autorisée sans le consentement explicite et écrit d'Appel à Recycler Canada, Inc.

## TROUSSE DE RECYCLAGE EDR : DIRECTIVES POUR BIEN SCELLER LE BARIL AVEC UN ANNEAU DE VERROUILLAGE

GUIDE.05.01.01  
DATE D'EFFET: 18 MARS 2024  
DATE DE LA REVISION:  
18 MARS 2024  
REV:0

### Article requis



1 Baril en acier de 55 gal.  
certifié ONU



1 Couvrete en  
m  tal



1 Anneau de verrouillage

###   tape 1 : Placer le couvercle



Placer le couvercle en m  tal sur le bord du baril comme illustr  . Appuyer autour du rebord du couvercle pour bien aligner.

###   tape 2 : Ouvrir l'anneau



Tirer pour  
ouvrir

Avant de placer l'anneau, il doit   tre compl  tement ouvert, r  v  lant un espace dans l'anneau sous la poign  e de verrouillage, comme illustr  .

###   tape 3 : Orienter l'anneau



Fl  ches vers le haut

Orienter l'anneau de mani  re    ce que les fl  ches « UP » sur la poign  e de verrouillage pointent vers le haut.

###   tape 4 : Placer l'anneau



Avec l'anneau de verrouillage compl  tement ouvert, le placer (fl  che vers le haut) autour du rebord du couvercle et d  gager la poign  e de verrouillage de sa position compl  tement ouverte.

###   tape 5 : Verrouiller l'anneau de verrouillage



Veiller    ce que l'anneau de verrouillage touche compl  tement le rebord du couvercle et fermer la poign  e de verrouillage en tirant sur la poign  e pour le placer en position ferm  e.

###   tape 6 : Inspecter



Inspecter pour garantir que le couvercle est bien install      l'int  rieur de l'anneau de verrouillage sans aucun vide, que le verrou est enclench   et que l'anneau est bien orient  .

**Pour toute question ou pour obtenir de l'aide,  
communiquez avec le service    la client  le    l'adresse  
<https://www.appelarecycler.ca/contactez-nous/>**